



1
Integrierte Dachentwässerung



2
Variable Höhe von 5 bis 12 Metern



3
Stützenfrei bis zu 40 Meter Breite



Produkt

Die Evolution II ist ein demontierbares Gebäude mit einer kurzen Bauzeit. Das modulare Gebäude hat eine Dachrahmenkonstruktion, die mit einem hydraulischen System angehoben wird. Höhe und Breite des Gebäudes sind variabel. Zu den vielen Optionen gehören die Verwendung von Etagen und Trennwänden.



Bestandteile

Die Evolution II besteht aus einer Aluminiumkonstruktion mit wärmedämmten Fassadenpaneelen und, je nach Einsatzzeit, einem wärmedämmten Thermo-Dach oder einem festen Dach. Dieses semipermanente Gebäude wird geliefert mit einem wärmedämmten 16 cm dicken soliden Holzfußboden oder dem Neptunus Systemboden. Wenn erforderlich, können die Fassadenpaneele mit den Farben Ihres Unternehmens und Ihrem Logo versehen werden.


Eigenschaften

Die Evolution II hat ein modulares Design mit Optionen für Zwischengeschosse und Trennwände. Dieses demontierbare Gebäude kann komplett mit (unter anderem) Klimasystem, Rollläden, Glaspaneelen und elektrischen Schiebetüren geliefert werden. Die stützenfreie Breite beträgt 10 bis 40 Meter, je nach Windregion und Schneelast. Die Länge kann mit 5-Meter-Modulen unbegrenzt erweitert werden. Die Höhe ist variabel – von 5 bis 12 Metern. Dank des innovativen Bausystems wird die Rahmenkonstruktion des Daches mit einem hydraulischen System angehoben.

Funktionalität


Die Evolution II ist eine dauerhafte Konstruktion, die schnell aufgestellt werden kann. Einsatzzeitraum von einigen Tagen bis zu einigen Jahren. Dieses demontierbare Gebäude kann für jede Veranstaltung eingesetzt werden. Zum Beispiel: ein Shop, Sporthalle, Ausstellungshalle, Airport-Terminal oder Lagerhalle.

Möglich sind Vereinbarungen zur Miete, zum Leasen oder zum Kauf.



Evolution II

Demontierbares Bauen



	10m	15m	20m	25m	30m	35m	40m	45m*	50m*
A	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
B	1085	1585	2085	2585	3085	3585	4085	4585	5085
H	198	197	198	197	198	197	198	197	198
Höhenmaß Evolution II, 12 m									
D	1228	1236	1238	1246	1257	1264	1273	1285	1298
E	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225
F	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014	1014
G	1016	1025	1027	1035	1045	1053	1061	1074	1086
Höhenmaß Evolution II, 10 m									
D	1038	1046	1048	1056	1067	1074	1083	1095	1108
E	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
F	824	824	824	824	824	824	824	824	824
G	826	835	837	845	855	863	871	884	896
Höhenmaß Evolution II, 9 m									
D	928	936	938	946	957	964	973	985	998
E	925	925	925	925	925	925	925	925	925
F	714	714	714	714	714	714	714	714	714
G	716	725	727	735	745	753	761	774	786
Höhenmaß Evolution II, 8 m									
D	818	826	828	836	847	854	863	875	888
E	815	815	815	815	815	815	815	815	815
F	604	604	604	604	604	604	604	604	604
G	606	615	617	625	635	643	651	664	676
Höhenmaß Evolution II, 6 m									
D	618	626	628	636	647	654	663	675	688
E	615	615	615	615	615	615	615	615	615
F	404	404	404	404	404	404	404	404	404
G	406	415	417	425	435	443	451	464	476
Höhenmaß Evolution II, 5 m									
D	518	526	528	536	547	554	563	575	588
E	515	515	515	515	515	515	515	515	515
F	304	304	304	304	304	304	304	304	304
G	306	315	317	325	335	343	351	364	376

* Interne Stützen erforderlich

